

## BANDO DI GARA D'APPALTO

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Lavori    | X | Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni |
| Forniture | ↑ | Data di ricevimento dell'avviso .....     |
| Servizi   | ↑ | N. di identificazione .....               |

### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

#### I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

*cfr. allegato A – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - MATERA*

#### I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come al punto I.1

#### I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

*cfr. allegato A*

#### I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Come al punto I.1

#### I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Livello regionale/locale

### SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

#### II.1) DESCRIZIONE

##### II.1.1) Tipo di appalto di lavori

Esecuzione

##### II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Lavori di completamento di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata al borgo La Martella in Via Monterosa subcomparto D.

##### II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata al borgo La Martella in Via Monterosa subcomparto D;

##### II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori

Matera ( MT )

##### II.1.9) Divisione in lotti NO

**II.1.10 Ammissibilità delle varianti** : Non sono ammesse offerte in variante

## II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

### II.2.1) Quantitativo o entità totale

- a) importo complessivo dell'appalto (**compresi oneri per la sicurezza**): euro duemilionicentoquarantaduemilazerosessantasei/75 ( € **2.142.066,75** ) categoria prevalente **OG1** ; classifica **IV**;
- b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro ottantamilaottocento/00 ( € **80.800,00** );
- c) importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza : euro duemilionesessantunomiladuecentosessantasei/75 ( € **2.061.266,75** )
- d) **lavorazioni** di cui si compone l'intervento:

| lavorazione                         | D.P.R. 34/200 |        |                                     | importo (euro) | %     | indicazioni speciali ai fini della gara |                        |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|----------------|-------|---|------------------------|
|                                     | Categ.        | Class. | qualificazione obbligatoria (si/no) |                |       | prevalente o scorporabile               | subappaltabile (si/no) |
| <b>Edificio abitazioni popolari</b> | <b>OG1</b>    | IV     | SI                                  | 1.946.666,96   | 90,88 | prevalente                              | SI                     |
| <b>Impianto termico</b>             | <b>OS28</b>   | I      | SI                                  | 195.399,79     | 9,12  | scorporabile                            | SI                     |

## II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in giorni: **540** dalla data di consegna dei lavori

## SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

### III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

#### III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e i., pari almeno al 2% (due per cento) dell'**importo complessivo dell'appalto**, costituita alternativamente:
  - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende di Credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
  - da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'amministrazione aggiudicatrice valida fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione, debitamente documentata, di cui al comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.. La riduzione della garanzia provvisoria, in caso di mancata o insufficiente documentazione, comporta l'**esclusione dalla gara**.

L'offerta è, altresì, corredata, a **pena di esclusione**, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente e all'impresa ausiliaria.

La domanda dovrà altresì essere corredata, a **pena di esclusione**, dalla ricevuta originale attestante l'avvenuto pagamento del contributo di **€ 70,00** dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 15 febbraio 2010 in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 N. 266. Il versamento del contributo va effettuato con le modalità indicate all'art. 3 della sopraccitata deliberazione. Il **CIG** assegnato dall'Autorità alla presente procedura è il **N. 0435037BE0**.

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e i.;
- b) polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m. e all'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad **€ 2.142.066,75** (duemilionicentoquarantaduemilazerossessantasei/75), con estensione di garanzia di € 500.000 (cinquecentomila) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila);

### **III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**

Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.;

### **III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto**

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (**imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (**associazione temporanee**), e) (**consorzi occasionali**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art.34, comma 1, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35,36,37 e 253 comma 9 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.; alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Sono altresì ammessi alla gara i soggetti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e i..

## **III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere**

#### **III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.;

- b) l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- e) l'inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- f) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
- g) l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- h) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con altri concorrenti partecipanti alla gara, che abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- i) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b),c),d),e,) ed f) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, **a pena di esclusione dalla gara**, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel **disciplinare di gara** di cui al punto **IV.3.2)**, del presente bando.

L'impresa che sarà dichiarata aggiudicataria dell'appalto, dovrà obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme della "**clausola sociale**", di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13 maggio 1986 n. 880, che saranno inserite nel contratto.

### **III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste**

#### **III. 2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste**

I **concorrenti** devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, **in corso di validità** che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi della normativa vigente.

I **concorrenti** stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dell'appalto.

I **concorrenti** che non sono in possesso della qualificazione obbligatoria nella categoria **OS28** possono partecipare alla gara anche se sono in possesso della qualificazione nella categoria **OG11** per classifica adeguata alle lavorazioni della suddetta categoria.

Il possesso dei requisiti è provato, **a pena di esclusione dalla gara**, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel **disciplinare di gara** di cui al punto **IV.3.2)**, del presente bando.

## **SEZIONE IV: PROCEDURE**

### **IV.1) TIPO DI PROCEDURA**

Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce*" scelta con Deliberazione n. 98 del 29 settembre 2009;

### **IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori

### **IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

**IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice : n. 418**

#### ***IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli***

Il **disciplinare di gara** contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli **elaborati grafici, il piano di sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, cronoprogramma dei lavori e l'elenco prezzi** necessari per formulare l'offerta sono consultabili fino al giorno antecedente la gara presso il Settore Appalti dell'A.T.E.R. di Matera nei giorni feriali, sabato escluso, nelle ore antimeridiane; è possibile acquistarne una copia presso l'indirizzo indicato al punto **1.3 ALLEGATO A. Il disciplinare di gara** è, altresì disponibile sui siti Internet [www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it) e [www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)

#### **IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte**

**21 luglio 2010** entro le ore 12:00;

#### **IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte**

Italiano;

#### **IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta**

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

#### **IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte**

Secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara**;

##### **IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte**

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

##### **IV.3.7.2) Data, ora e luogo**

Prima seduta pubblica: **ore 9,00 del 22 luglio 2010** presso la sede dell'A.T.E.R.;

Eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con due giorni di anticipo sulla data della seduta;

## **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

### **VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?**

NO

### **VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?\***

NO

### **VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

- a) l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- b) **costituisce condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., l'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo, munito del documento di riconoscimento,**

**nonché di idonea documentazione ( C.C.I.A.A., S.O.A. ) dalla quale risulti la carica ricoperta; la stazione appaltante rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo presso le aree cui devono eseguirsi i lavori, che dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione di gara;**

**b.1) la richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a mezzo fax entro le ore 12:00 del 14 luglio 2010;**

**b.2) il sopralluogo verrà effettuato alle ore 9:00 del 16 luglio 2010 con raduno presso la sede dell'ATER;**

- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
- f) si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.;
- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- k) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.;
- m) è esclusa la competenza arbitrale; per ogni controversia è competente il foro di Matera;
- n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- o) responsabile del procedimento: arch. Nicola Simone, via B. Croce, 75100 Matera, tel. 0835/301111.

Matera, 14 giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE APPALTI

f.to

( dott. Franco ZUNINO )

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to

( Ing. A. Luciano ADORISIO )

## ALLEGATO A

### 1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

|   |  |
|---|--|
| Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE | Servizio responsabile: APPALTI ( Ufficio Tecnico )                                 |
| Indirizzo: VIA B. CROCE N.2                                     | C.A.P.:75100   |
| Località/Città: MATERA  | Stato: ITALIA  |
| Telefono: 0835/301111   | Telefax: 0835/301238   |
| Posta elettronica (e-mail):                                     | Indirizzo Internet (URL:) <a href="http://www.atermatera.it">www.atermatera.it</a> |

### 1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

|   |  |
|---|--|
| Denominazione: Eliografia ELIOCOPY  | Servizio responsabile:   |
| Indirizzo: Via Lupo Protospata n.37   | C.A.P.: 75100  |
| Località/Città: Matera  | Stato: Italia  |
| Telefono: 0835 – 33 61 64   | Telefax: 0835336164  |
| Posta elettronica (e-mail):<br><a href="mailto:eliocopy@tiscalinet.it">eliocopy@tiscalinet.it</a> | Indirizzo Internet (URL:) <a href="http://www.eliocopymatera.it">www.eliocopymatera.it</a> |

### 1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE

|   |  |
|---|--|
| Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE | Servizio responsabile: APPALTI ( Ufficio Tecnico )                                 |
| Indirizzo: VIA B. CROCE N.2                                     | C.A.P.:75100   |
| Località/Città: MATERA  | Stato: ITALIA  |
| Telefono: 0835/301111   | Telefax: 0835/301238   |
| Posta elettronica (e-mail):                                     | Indirizzo Internet (URL:) <a href="http://www.atermatera.it">www.atermatera.it</a> |

# DISCIPLINARE DI GARA

Lavori di completamento di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata al borgo La Martella in Via Monterosa subcomparto D

## 1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto **IV.3.3)** ed all'indirizzo di cui al punto **I.4)** del **bando di gara**; la consegna a mano dei plichi, esclusa categoricamente per il giorno di scadenza, è consentita solo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio protocollo della stazione appaltante sito in via B. Croce n.2 – Matera, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed ai **codici fiscali del concorrente o dei concorrenti** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **“A - Documentazione”** e **“B - Offerta economica”**.

Nella busta **“A - Documentazione”** devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- 2) **attestazione di qualificazione** in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;
- 3) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
  - a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
  - b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56;
  - c) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- f) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;  
*oppure*
- f) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (*associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti*) – l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;  
*oppure*
- f) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente – l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (*per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice*), oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato (*per decorso del tempo e a seguito dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione*);
- g) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 38 comma d) D. Lgs.vo 163/2006;
- i) attesta l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i.;  
*oppure*
- i) attesta che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i ma che il periodo di emersione si è concluso;
- j) dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;  
*oppure*
- j) dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n.68/99;
- k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- l) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
- n) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui

l'impresa è stabilita;

- o) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

*(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)*

- p) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori che intende assumere;

- q) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.163/2006;

**ovvero**

indica l'elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art.38, comma 1, lett.c), del d.Lgs. n.163/2006 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti:

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 cpp, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, par.1, della direttiva Ce 2004/18;

**ovvero**

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;

- r) dichiara presso quale registro delle imprese della C.C.I.A.A. l'impresa sia iscritta e per quale attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta, ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se s.n.c., dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se s.a.s., degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell'offerta e delle dichiarazioni di cui al presente disciplinare di gara;

**ovvero nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea**

indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza;

- s) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con nessuna impresa partecipante alla presente procedura;

**oppure**

- s) elenca le imprese partecipanti alla presente procedura (**denominazione, ragione sociale e sede**) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato, ma rispetto alle stesse dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta ed allega in apposita busta chiusa ("**C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale**") la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

- t) indica il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriore documentazione;

*(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b),c),d),e), ed f) del D. Lgs.vo*

**n.163/2006 e successive modificazioni)**

u) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

*(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)*

v) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

w) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

x) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto, elaborati grafici, piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale di appalto, del cronoprogramma dei lavori ed elenco prezzi;**

y) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

z) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

aa) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m.;

bb) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

cc) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

dd) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

ee) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006;

ff) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

gg) dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;

hh) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- ii) allega la ricevuta originale attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 15 febbraio 2010 in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 N. 266;
- jj) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, di essere in regola con i relativi versamenti e comunica, esclusivamente per la richiesta del DURC ai fini della verifica delle autodichiarazioni da parte dell'ATER, le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e informazioni generali :
- INAIL : sede \_\_\_\_\_ codice ditta \_\_\_\_\_ PAT \_\_\_\_\_  
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte )
- INPS : sede \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_  
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte )
- CASSA EDILE di \_\_\_\_\_ cod. cassa \_\_\_\_\_ cod. impresa \_\_\_\_\_  
(nel caso di iscrizioni presso più Casse Edili indicarle tutte )
- Indirizzo Sede Operativa : \_\_\_\_\_
- Indirizzo Sede Legale : \_\_\_\_\_
- Organico medio annuo : \_\_\_\_\_
- C.C.N.L. applicato : \_\_\_\_\_
- UFFICIO delle ENTRATE: sede competente di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

kk) allega Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto;

*(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):*

- 4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- 5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale e copia, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto **III.1.1**) del bando di gara valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione, debitamente documentata, di cui al comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.;
- 6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- 7) nel caso sussistano situazioni di controllo diretto, o come controllante o come controllato, busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione **"C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale"**, contenente la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- 8) attestazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo.

La/e **dichiarazione/i sostitutiva/e** di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione, deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La/e **dichiarazione/i sostitutiva/e** relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e quelle di cui alle lettere e), f) e g) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m..

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s. m. i. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai **modelli allegati** al presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, **a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate ai lavori i concorrenti devono inoltrare all'amministrazione aggiudicatrice, non oltre il termine di cui al punto **IV.4.b.1)** del **bando di gara**, a mezzo fax una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici della persona incaricata. Il sopralluogo verrà effettuato il giorno di cui al punto **IV.4.b.2)** del **bando di gara**. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui intenda avvalersi di una impresa ausiliaria, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta "A" oltre alla propria documentazione ed all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria anche la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione verificabile dalla Commissione di gara **a pena esclusione**, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali del presente Disciplinare di gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e alla escussione della garanzia, provvedendo quindi alla trasmissione di tutti gli atti all'Autorità per gli adempimenti di legge.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

Per i lavori oggetto della presente gara, non è ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nella busta “B - Offerta economica”, chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi, sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all'importo complessivo dell'appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso.

Nel caso che la dichiarazione predetta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al **prezzo offerto** aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

## 2. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato al punto **IV.3.7.2)** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione” e nelle eventuali buste “C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale”, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato accertata la mancata presentazione della busta “C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale” costituisce motivo di esclusione dalla gara.;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente alla totalità dei concorrenti ovvero a quelli individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”.

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella stessa seduta ovvero il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al **punto IV.3.7.2)** del bando, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;

- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, procede poi all'apertura delle buste "**B - offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, procede ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m., alla determinazione della soglia dell'anomalia. Conseguentemente, individuate le offerte che in quanto pari o superiori a tale soglia debbono considerarsi anomale, la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta riservandosi la facoltà di procedere alla contemporanea verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D. Lgs 163/2006 come da ultimo modificato ed integrato dalla L. 3 agosto 2009 n. 102.

A tal fine la Stazione Appaltante, procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, avvalendosi di una commissione di valutazione appositamente nominata, richiede all'offerente/i di fornire documenti giustificativi che dovranno essere redatti utilizzando il MODELLO A1 allegato alla domanda, oltre ogni altra documentazione che la commissione medesima dovesse ritenere necessario.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque per l'individuazione dell'anomalia si procede ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Matera, 14 giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE APPALTI  
f.to  
( dott. Franco ZUNINO )

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO  
f.to  
( Ing. A. Luciano ADORISIO )

## DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

**SPETT.LE A.T.E.R.  
VIA B. CROCE N.2  
75100 MATERA**

**OGGETTO:** Lavori di completamento di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata al borgo La Martella in Via Monterosa subcomparto D - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto .....  
nato il..... a .....  
in qualità di.....  
dell'impresa.....  
con sede in.....  
con codice fiscale n.....  
con partita IVA n.....

**CHIEDE** di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

impresa singola ;

**oppure**

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese .....  
**(oppure da costituirsi fra le imprese .....);**

**oppure**

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; già costituito fra le imprese ..... **(oppure da costituirsi fra le imprese .....);**

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**DICHIARA:**

- a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui

alla legge, n. 1423/56;

- c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 n. 1423/1956;
- d) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;  
*oppure*  
f) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (*associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti*) – l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;  
*oppure*  
f) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente – l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (*per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice*), oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato (*per decorso del tempo e a seguito dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione*);
- g) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 38 comma d) D. Lgs.vo 163/2006;
- i) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/2002;  
*oppure*  
i) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- j) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;  
*oppure*  
j) che l'impresa ha osservato le norme della legge n. 68/1999;
- k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- l) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
- n) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- o) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

***(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)***

- p) di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori che intende assumere ;
- q) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.163/2006;

**ovvero**

indica l'elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art.38, comma 1, lett.c), del d.Lgs. n.163/2006 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 cpp, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, par.1, della direttiva Ce 2004/18;

**ovvero**

nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;

- r) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..... per la seguente attività.....e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti ***(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):***

- 1) numero di iscrizione.....
- 2) data di iscrizione.....
- 3) durata della ditta/data termine.....
- 4) forma giuridica.....
- 5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari ***(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);***

- s) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con nessuna impresa partecipante alla presente procedura;

***oppure***

- s) elenca le imprese partecipanti alla presente procedura **(denominazione, ragione sociale e sede)**

rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato, ma rispetto alle stesse dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta ed allega in apposita busta chiusa ("C - **Non riconducibilità ad unico centro decisionale**") la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

t) che il **numero di fax** al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriore documentazioni è il seguente : .....

**nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b),c),d),e,) ed f) del D. Lgs.vo n.163/2006 e successive modificazioni)**

u) di concorrere per i seguenti consorziati, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: (*indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato*);

**(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):**

v) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.....;

w) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto, elaborati grafici, piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale di appalto, del cronoprogramma dei lavori ed elenco prezzi;

y) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

z) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

aa) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.;

bb) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

cc) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

dd) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

ee) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8 del D. Lgs. N. 163/2006;

ff) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m., le seguenti lavorazioni: \_\_\_\_\_;

gg) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;

hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- i dati raccolti possono essere comunicati al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
- il titolare del trattamento dei dati è l'A.T.E.R. di Matera;

ii) allega la ricevuta originale attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 15 febbraio 2010 in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 N. 266;

jj) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, di essere in regola con i relativi versamenti e comunica, esclusivamente per la richiesta del DURC ai fini della verifica delle autodichiarazioni da parte dell'ATER, le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e informazioni generali :

INAIL : sede comp. \_\_\_\_\_ codice ditta \_\_\_\_\_ PAT \_\_\_\_\_

(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte )

INPS : sede competente \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte )

CASSA EDILE di \_\_\_\_\_ cod. cassa \_\_\_\_\_ cod. impresa \_\_\_\_\_

(nel caso di iscrizioni presso più Casse Edili indicarle tutte )

Indirizzo Sede Operativa : \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Legale : \_\_\_\_\_

Organico medio annuo : \_\_\_\_\_

C.C.N.L. applicato : \_\_\_\_\_

UFFICIO delle ENTRATE : sede competente di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

kk) allega Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto;

*FIRMA*

*N.B.*

La **domanda e dichiarazione** deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Le **dichiarazioni** relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m. e i. e quelle di cui alle lettere e), f) e g) del presente schema di domanda devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) (*titolare e direttore tecnico nel caso di impresa individuale; soci e direttore tecnico nel caso di s.n.c. e s.a.s.; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico per le altre società*) e c) (*titolare e direttore tecnico nel caso di impresa individuale; soci e direttore tecnico nel caso di s.n.c. e s.a.s.; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico per le altre società; predetti soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando*) del D. Lgs.vo 163/2006 e successive modificazioni.

## MODELLO G.A.P.

( Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410 )

|                        |                    |          |
|------------------------|--------------------|----------|
| 418                    | _____              | 2010     |
| Nr. Ordine Appalto (*) | Lotto/Stralcio (*) | Anno (*) |

|   |  |
|---|--|
| <b>IMPRESA PARTECIPANTE</b>   |  |
| _____   |  |
| Partita IVA (*) _____   |  |
| _____   |  |
| Ragione Sociale (*) _____   |  |
| _____   |  |
| Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa |  |
| Prov. (*)   | _____  |
| Sede Legale (*)   | _____ CAP/ZIP: _____   |
| _____   |  |
| Cod. attività (*)   | _____ Tipo impresa (*) _____ Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temp. Imprese <input type="checkbox"/> |
| _____   |  |
| Volume Affari   | _____ Capitale sociale   |
| _____ Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>  |  |

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. (\*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

**All' A.T.E.R. di MATERA  
Via B. Croce n.2  
75100 MATERA**

Trasmessa via FAX: 0835 – 30 12 38

## **RICHIESTA DI SOPRALLUOGO**

**OGGETTO:** Lavori di completamento di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata al borgo La Martella in Via Monterosa subcomparto D.  
Gara di appalto n. 418.

Il Sig. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante / Direttore  
Tecnico dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

Chiede

di effettuare il sopralluogo sulle aree interessate all'appalto di cui all'oggetto, fissato per il giorno 16 luglio 2010 alle ore 9:00, e indica, quale persona designata per tale incarico, il Sig. \_\_\_\_\_ in quanto Legale Rappresentate / Direttore Tecnico / persona designata con Procura Speciale Notarile per l'effettuazione dei sopralluoghi.

In allegato si trasmette:

- copia del documento di riconoscimento della persona designata ad effettuare il sopralluogo;
- copia del certificato della camera di Commercio e/o della SOA;
- modello "ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO" compilato per la parte di competenza di questa impresa;
- copia della eventuale procura notarile.

L'Impresa

\_\_\_\_\_

**A.T.E.R. MATERA**  
**Via B. Croce n.2 – 75100 MATERA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**

OGGETTO:      Lavori di completamento di n.32 alloggi di edilizia sovvenzionata  
                  al borgo La Martella in Via Monterosa subcomparto D.  
                  Gara di appalto n. 418.

Il Sig \_\_\_\_\_

documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

Rappr. Legale/ Dir Tecnico dell'impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_,

DICHIARA

di aver preso visione delle aree cui devono eseguirsi i lavori di cui all'oggetto e di aver preso  
esatta cognizione degli elaborati tecnico-economici relativi all'intervento costruttivo.

Matera, \_\_\_\_\_

Per l'Impresa

Per l'ATER di MATERA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Comune di MATERA**  
Provincia di MATERA

pag. 1

**MODELLO A1**

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO  
E FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**OGGETTO:** Lavori di completamento di n. 32 alloggi di Edilizia Sovvenzionata al  
Borgo La Martella in MATERA

**COMMITTENTE:** Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - MATERA

Matera, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |                       |          |                        |            |        |
|                     | <b><u>LAVORI A CORPO</u></b>   |                       |          |                        |            |        |
| 1<br>A/01           | Scavo di sbancamento, o a sezione aperta, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di occorrente il rinterro, il trasporto e scarico alle discariche fino ad una distanza massima Km. 10 compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: eseguito con mezzo meccanico<br><br>SOMMANO...   | mc                    | 1'496,95 |                        |            |        |
| 2<br>A/02           | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, eseguito a sezione aperta, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, comprese le eventuali ed occorrenti opere provvisoriale, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza inescavate, anche con mezzo diverso da quello impiegato in precedenza. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto a rifiuto alle discariche fino ad una distanza di km. 10, secondo il percorso più breve e secondo le disposizioni della Direzione Lavori: in terreni sciolti di qualsiasi natura - per profondità fino a mt. 2; eseguito con mezzo meccanico.<br><br>SOMMANO... | mc                    | 280,97   |                        |            |        |
| 3<br>A/03           | Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, compreso costipamento, livellazione e calo. di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo:<br><br>SOMMANO...   | mc                    | 87,92    |                        |            |        |
| 4<br>A/04           | Rinterro dei cavi, eseguiti per l'esecuzione di condotte e pere d'arte, con materiale proveniente dagli scavi, (depositato, precedentemente, su ordine della D.L., per essere impiegato per il rinterro), compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...  | mc                    | 70,00    |                        |            |        |
| 5<br>A/06           | Riempimento, per drenaggi, con pietrame o ciottolame, con l'onere di porre in opera materiale di dimensione decrescenti dal basso verso l'alto; compresa la fornitura del materiale: per profondità di scavo fino a m. 10,00.<br><br>SOMMANO...  | mc.                   | 618,97   |                        |            |        |
| 6<br>A/07           | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.-<br><br>SOMMANO...  |                       |          |                        |            |        |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
| 7<br>B/01           | Calcestruzzo cementizio per magroni o fondazioni non armate, gettate contro terra, senza ferro di armatura a qualunque profondità compreso tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: RbK=150 Kg/cmq.<br>SOMMANO...  | mc.                   | 240,00   |                        |            |        |
| 8<br>B/02           | Calcestruzzo cementizio per massetti armati o non armati, gettati contro terra a qualunque profondità compreso tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: ed escluso l'eventuale armatura in ferro e le casseforme: RbK=250 Kg/cmq.<br>SOMMANO...  | mc                    | 121,93   |                        |            |        |
| 9<br>B/03           | Calcestruzzo cementizio per strutture armate, confezionato a norma di legge, comprensivo di tutti gli oneri, tra cui quelli per i controlli previsti dalle vigenti norme, per la vibratura meccanica, per la fattura dei fori e tracce da eseguirsi durante e dopo il getto per il passaggio di condutture e tubazione di qualsiasi tipo e successive suggellature, escluso il ferro delle armature, per fondazioni ed elevazione muri di recinzione e simili, gettato in opera, compreso l'onere delle relative casseforme occorrenti: con resistenza caratteristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 gg. di stagionatura; Rbk = 250 kg/cmq.<br>SOMMANO...  | mc                    | 55,06    |                        |            |        |
| 10<br>B/04          | Calcestruzzo cementizio per strutture armate, confezionato a norma di legge, comprensivo di tutti gli oneri, tra cui quelli per i controlli previsti dalle vigenti norme, per la vibratura meccanica, per la fattura dei fori e tracce da eseguirsi durante e dopo il getto per il passaggio di condutture e tubazione di qualsiasi tipo e successive suggellature, escluso il ferro delle armature, per opere in fondazione, travi rovesce ed opere similari, compreso l'onere dei relativi casseri e successivo disarmo: con resistenza caratteristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 gg. di stagionatura; RbK = 300 kg./cmq.<br>SOMMANO...  | mc                    | 4,30     |                        |            |        |
| 11<br>B/05          | Calcestruzzo cementizio per strutture armate, confezionato a norma di legge, comprensivo di tutti gli oneri, tra cui quelli per i controlli previsti dalle vigenti norme, per la vibratura meccanica, per la fattura dei fori e tracce da eseguirsi durante e dopo il getto per il passaggio di condutture e tubazione di qualsiasi tipo e successive suggellature, escluso il ferro delle armature, per opere in elevazione (travi, pilastri, solette, pareti vano ascensore, rampe e pianerottoli scale, ecc.), compreso l'onere dei relativi casseri e del successivo disarmo: con resistenza caratteristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 gg. di stagionatura; RbK = 300 Kg./cmq.<br>SOMMANO... | mc                    | 94,02    |                        |            |        |
| 12<br>B/06          | Calcestruzzo cementizio per strutture armate, confezionato a norma di legge, comprensivo di tutti gli oneri, tra cui quelli per i controlli previsti dalle vigenti norme, per la vibratura meccanica, escluso il ferro delle armature, per opere in elevazione (getto pilastri in tubi tondi di acciaio da pagare a parte), compreso l'onere dei relativi puntelli di sostegno e del successivo disarmo:<br>SOMMANO...  | mc                    | 1'237,15 |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità   | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|------------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |            | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |            |                        |            |        |
| 13<br>B/07          | <p>con resistenza caratteristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 gg. di stagionatura; RbK = 400 Kg./cmq.<br/>SOMMANO...</p> <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non e di ogni altro onere necessario.<br/>SOMMANO...</p>   | mc                    | 9,78       |                        |            |        |
| 14<br>B/08          | <p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm<br/>SOMMANO...</p>   | kg                    | 192'070,48 |                        |            |        |
| 15<br>B/09          | <p>Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, posto in opera, a nervature parallele, compreso la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura, della rete elettrosaldato di ripartizione del fi mm.6, maglia cm.15x15 da inserire nella soletta di compressione dello spessore di cm.5, i travetti rompitratta, nonché le armature provvisorie di sostegno.<br/>Per luci fino a ml. 5.00, spessore di cm. 20+5 e per sovraccarico di kg. 250/mq.<br/>SOMMANO...</p>   | mq.                   | 2'583,96   |                        |            |        |
| 16<br>B/10          | <p>Grossa ferramenta eseguita su ordine particolare quali staffe e staffoni con accessori; catene di fabbrica di qualsiasi sezione e lunghezza, complete di ogni accessorio come paletti, zeppe, impanature e piastre, bandelloni; tiranti con staffe; chiavi da muro; mordiglioni; montanti; armature; spranghe; fasce; giunzioni e simili con formazione di occhioli, testiroli, fori, svasature per l'applicazione di viti, dadi, controdadi e bulloni di qualsiasi genere, con le necessarie saldature: manufatti costruiti con profilati normali, IPE,HE ecc. e profilati scatolari e tubolari. Il tutto fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere necessarioper dare l'opera finita a regola d'arte.<br/>SOMMANO...</p>   | kg.                   | 21'568,79  |                        |            |        |
| 17<br>B/11          | <p>Copertura curva di acciaio costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orditura principale mediante la fornitura e posa in opera di profilati di acciaio IPE200, centinati (r=4,40m) e fissati con bulloni tramite piastre di acciaio saldate in testa ad angolari di acciaio;</li> <li>- orditura secondaria mediante la fornitura e posa in opera di profilati di acciaio IPE100 fissati direttamente con bulloni alle IPE 200 sottostanti, con fissati superiormente profili in acciaio zincato (1mm, altezza 50 mm) con sezione ad omega ventilante.</li> <li>- chiusura perimetrale dell'orditura secondaria con profilato in acciaio centinato UPN 50x100x7 saldato in testa arcarecci IPE 100;</li> <li>- arcareccio di bordo verso gronda in profilato di acciaio centinato UPN 50x100x7 accoppiato con profilato al L 50x75x5 saldato a correre sull'orditura principale;</li> <li>- orditura principale di bordo, dormiente in angolari di acciaio ad L accoppiati 100x200x12;</li> <li>- catena realizzata in profilato tubolare (d=20mm);</li> <li>- elemento di plafonatura tipo " Ventilpan" o equivalente, costituito da una lamiera micronervata di acciaio 4/10 accoppiata</li> </ul> |                       |            |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |            |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
|                     | <p>con polistirene sintetizzato, dello spessore di cm.3;<br/> - lastra ondulata e centinata in lamiera di acciaio (5/10) zincato tipo Ondulit o equivalente finitura rame a protezione multistrato anticorrosiva e insonorizzante;<br/> - elemento di bordatura di gronda forato e ventilante in acciaio zincato con listelli di fissaggio all'orditura principale;<br/> - gruppi di fissaggio con vite e cappellotto della lastra ondulata e centinata agli arcarecci sottostanti;<br/> - Scossalina laterale e bordatura frontale centinata in lamiera zincata e preverniciata colore bronzo, munita di fori circolari (50mm) protetti da rete per la ventilazione.<br/> Il tutto fornito e posto in opera, compreso l'onere della verniciatura di tutte le parti metalliche con vernice tipo "micacea" o equivalente color bronzo, ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo le indicazioni riportate negli elaborati e nei particolari di progetto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>   | mq.                   | 2'502,24 |                        |            |        |
| 18<br>C/01          | <p>Muratura a cassa vuota di cortina eseguita con malta di cemento, costituita da doppia parete con interpasta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm.42, compresi i collegamenti trasversali con ferri sagomati e ancorati con malta cementizia, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, nonché l'onere della l'intonacatura al grezzo sulla faccia interna della fodera esterna e la fornitura e posa in opera di isolamento in pannelli di polistirene estruso dello spessore di cm. 3 e barriera a vapore da applicare sulla faccia interna della fodera esterna e sulle facce dei pilastri e travi ricadenti nelle murature. Prezzo da applicarsi alla superficie di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti di pilastri e travi, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi ove previsto con profilato angolare in acciaio mm.80x120x8 verniciati o lastre di pietra calcarea dello spessore di cm.3, la sagomature e realizzazione mediante scuretti 2x2 cm. dei conci di tufo della fodera esterna. Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte ed eseguito secondo le indicazioni riportate sui particolari costruttivi di progetto.<br/> a) con parete esterna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm.12 sagomati secondo le indicazioni di progetto e parete interna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm. 12.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | mq.                   | 5'204,72 |                        |            |        |
| 19<br>C/02          | <p>Muratura a cassa vuota di cortina eseguita con malta di cemento, costituita da doppia parete con interpasta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm.42, compresi i collegamenti trasversali con ferri sagomati e ancorati con malta cementizia, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli. Prezzo da applicarsi alla superficie di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti di pilastri e travi, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, sagomature e realizzazione mediante scuretti 2x2 cm. dei conci di tufo della fodera esterna. Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte ed eseguito secondo le indicazioni riportate sui particolari costruttivi di progetto.<br/> a) con parete esterna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm.12 sagomati secondo le indicazioni di progetto e parete interna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm. 12.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>   | mq.                   | 1'711,15 |                        |            |        |
| 20<br>C/03          | <p>Muratura a cassa vuota di cortina eseguita con malta di cemento, costituita da doppia parete con interpasta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm.42, compresi i collegamenti</p>   |                       |          |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
|                     | trasversali con ferri sagomati e ancorati con malta cementizia, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli. Prezzo da applicarsi alla superficie di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti di pilastri e travi, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, sagomature e realizzazione mediante scuretti 2x2 cm. dei conci di tufo della fodera esterna. Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte ed eseguito secondo le indicazioni riportate sui particolari costruttivi di progetto.<br>a) con parete esterna ed interna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore ciascuno di cm.12 e senza alcuna sagomatura.<br><br>SOMMANO...  | mq.                   | 965,28   |                        |            |        |
| 21<br>C/04          | Muratura di tufi segati, dello spessore di cm 20 in opera con malta di tufina, compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...  | mq.                   | 478,92   |                        |            |        |
| 22<br>C/05          | Muratura a cassa vuota di cortina eseguita con malta di cemento, costituita da doppia parete con interpasta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 24 a cm.30, compresi i collegamenti trasversali con ferri sagomati e ancorati con malta cementizia, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, nonché l'onere della l'intonacatura al grezzo sulla faccia interna della fodera esterna e la fornitura e posa in opera di isolamento in pannelli di polistirene estruso dello spessore di cm. 3 da applicare sulla faccia interna della fodera esterna. Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte.<br>a) con parete esterna in mattoni forati tipo "ALVEOLATER" o equivalente dello spessore di cm. 12 e parete interna in mattoni forati tipo "ALVEOLATER" o equivalente dello spessore di cm.8 o10.<br><br>SOMMANO...  | mq.                   | 345,48   |                        |            |        |
| 23<br>C/06          | Muratura di mattoni forati dello spessore di cm. 8 o 10, posti in foglio con malta di qualsiasi tipo, per tramezzature, eseguita retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c. a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro se necessari. Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...  | mq.                   | 1'240,88 |                        |            |        |
| 24<br>C/07          | Opere di vetrocemento per pareti e solai, confezionate e poste in opera compreso i vetri diffusori temperati, il conglomerato per le nervature dosato a kg 400 di cemento 425 e l'armatura metallica secondo le dimensioni risultanti da calcoli, le casseforme con banchinaggio, i sostegni le facce perimetrali, la rifinitura superiore e della faccia vista con perfetta impermeabilizzazione, eseguite a superficie unica ovvero con idonei giunti, compreso l'onere della calcolazione, l'eventuale formazione di sportelli apribili in ferro con telaio e controtelaio l'eventuale gocciolatoio, tutte le opere necessarie per la formazione degli affossi o incastri perimetrali, ogni altra opera muraria necessaria anche per dare il lavoro completamente rifinito, nonche' ogni onere e magistero anche per l'esecuzione a qualsiasi altezza ed in qualunque condizione di lavoro- per opere murarie verticali con modello a doppia parete,dim.19x19x8.<br><br>SOMMANO... | mq.                   | 35,10    |                        |            |        |
| 25<br>C/08          | Rivestimento di pilastro isolato in c.a. delle dimensioni di cm. 20x20 ed altezza m.3.10 con conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm.4 sagomati   |                       |          |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità  | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |           | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O  |                       |           |                        |            |        |
| 26<br>C/09          | <p>secondo le indicazioni di progetto, compreso la fornitura e posa in opera di copertina in lastra di pietra calcarea delle cave di Minervino M. o equivalente delle dimensioni di cm.30x30 e spessore di cm. 3. Il tutto fornito e posto in opera con malta cementizia, compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>   | cadauno               | 26,00     |                        |            |        |
| 27<br>D/01          | <p>Rivestimento di pilastro in c.a. delle dimensioni di cm. 110x30 ed altezza m.3.10 con conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm.4 sagomati secondo le indicazioni di progetto. Il tutto fornito e posto in opera con malta cementizia, compreso l'onere dei ponti di servizio, l'onere del trattamento della superficie con vernice idrorepellente silossanica tipo "ALPHA SI 30" o equivalente ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | cadauno               | 2,00      |                        |            |        |
| 28<br>D/02          | <p>Intonaco civile liscio per interni con malta comune, dello spessore non inferiore a mm.15, su superfici rette o curve a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei ponti di servizio occorrenti, la fornitura e posa in opera dei guardaspigoli sottointonaco in lamiera zincata con costola arrotondata e alette forate. La misurazione sarà eseguita a metro quadrato vuoto per pieno con le detrazioni dei vuoti superiori a metri quadrati quattro a compenso dei maggiori oneri per le riquadrature di finestre e porte-finestre dei risvolti delle travi e degli spigoli di pilastri. Mentre saranno detratti tutti i vuoti di qualsiasi dimensione delle porte interne, delle pareti rivestite dei bagni e delle cucine e delle porte con stipiti e architravi in marmo.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | mq.                   | 13'090,85 |                        |            |        |
| 29<br>E/01          | <p>Intonaco cementizio per pareti esterne, liscio o frastassato con malta cementizia a q.li 3 di cemento, dello spessore non inferiore a mm.15, e finitura con tonachino di malta di cemento, su superfici rette o curve ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei ponti di servizio necessari. La misurazione sarà eseguita a metro quadrato vuoto per pieno con la detrazione dei vuoti superiori a metri quadrati quattro.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | mq                    | 2'835,60  |                        |            |        |
| 30<br>E/02          | <p>Persiane di oscuramento a lamelle fisse in lega di alluminio elettrocolorato color bronzo, di qualsiasi dimensione, scorrevole a scomparsa nell'intercapedine della muratura, su guide in profilato di acciaio, completo di maniglia. Il tutto fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera funzionante a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | mq.                   | 615,09    |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E  |                       |           |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O  |                       |          |                        |            |        |
| 31<br>E/03          | Portoncino di ingresso a lamelle fisse in lega di alluminio elettrocolorato colo bronzo di qualsiasi dimensione, con sopraluce in vetrocamera 4+6+4, completo di telaio maestro della sezione adeguata, di tre cerniere rinforzate, pomo o maniglia di ottone e serratura di tipo Yale con tre chiavi. Il tutto fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere necessario per dare il portoncino funzionante a regola d'arte.   | mq.                   | 819,97   |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...   | mq.                   | 86,40    |                        |            |        |
| 32<br>E/04          | Bussola ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso apribile od a bilico, tamburata a struttura cellulare, costituita da controtelaio fisso della sezione cm. 6x4; con intelaiatura interna di listelli di legno abete dello spessore mm. 30 ed i riquadri di lato non superiore a cm. 8, rivestiti su ambo le facce con laminato plastico colo grigio, riquadratura perimetrale a massello di sezione mm. 40x25 di legno faggio. Il tutto fornito e posto in opera completa di mostra, cassonetto fino a cm. 15, contromostra, succielo e con tutte le ferramenta ed accessori ed ogni altro onere occorrente per dare la bussola funzionante a regola d'arte.  | mq.                   | 251,52   |                        |            |        |
| 33<br>E/05          | Bussola scorrevole, montata su guide esterne senza uso di cassonetto incassato, con o senza vetri, tamburata a struttura cellulare, costituita da controtelaio fisso della sezione cm. 6x4; con intelaiatura interna di listelli di legno abete dello spessore mm. 30 ed i riquadri di lato non superiore a cm. 8, rivestiti su ambo le facce con laminato plastico color grigio, riquadratura perimetrale a massello di sezione mm. 40x25 in legno faggio. Il tutto fornito e posto in opera completa di mostra, contromostra, succielo e con tutte le ferramenta e accessori per dare la bussola funzionante a regola d'arte.  | mq.                   | 94,19    |                        |            |        |
| 34<br>F/01          | Punto luce a circuito semplice interrotto a soffitto o a parete, in opera sottotraccia, con tubo di polivinile di diametro minimo 13 mm. e conduttore di rame isolato in p.v.c. con grado di isolamento a 3.000 Volts, sezione minima mmq. 2,50 unipolare con cassetta da frutto serie componibile a tre posti, interruttore da 10 A e 250 volts, presa bivalente, supporto in materiale isolante con fissaggio a viti e placca di alluminio anodizzato, compreso la messa a terra della presa, la quota parte di dorsale e della colonna montante di alimentazione sino al quadro elettrico posto all'ingresso dell'appartamento e le opere murarie necessarie; il tutto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti tecnologici. | cadaun                | 405,00   |                        |            |        |
| 35<br>F/02          | Punto luce a circuito semplice deviato, in opera sottotraccia con tubo di polivinile del diametro minimo di 13 mm. e conduttore in rame isolato in p.v.c. con grado di isolamento a 3000 volts, sezione minima di mmq. 1.50, cassetta da frutto componibile a  |                       |          |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E  |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
|                     | tre posti, compreso il deviatore da 10A e 250 volts, supporto in materiale isolante con fissaggio a viti, placca in alluminio anodizzato, compreso la quota parte di dorsale e della colonna montante di alimentazione sino al quadro elettrico di ingresso nell'appartamento e le opere murarie necessarie; il tutto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti tecnologici.Per ogni deviatore<br>SOMMANO...  | cad.                  | 199,00   |                        |            |        |
| 36<br>F/02a         | Punto luce a circuito semplice deviato di tipo stagno, in opera sottotraccia con tubo di polivinile del diametro minimo di 13 mm. e conduttore in rame isolato in p.v.c. con grado di isolamento a 3000 volts, sezione minima di mmq. 1.50, cassetta da frutto componibile a tre posti, compreso il deviatore da 10A e 250 volts, supporto in materiale isolante con fissaggio a viti, placca in alluminio anodizzato, compreso la quota parte di dorsale e della colonna montante di alimentazione sino al quadro elettrico di ingresso nell'appartamento e le opere murarie necessarie; il tutto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti tecnologici.<br>SOMMANO...                 | cad.                  | 78,00    |                        |            |        |
| 37<br>F/03          | Punto luce temporizzato a soffitto o a parete costituito da tubazione in pvc rigido RK9 sottotraccia del diametro di 32mm e conduttore in rame isolato in p.v.c. con grado di isolamento a 3000 volts, sezione minima di mmq. 1.50, cassetta da frutto componibile a tre posti, compreso l'interruttore da 10A e 250 volts, supporto in materiale isolante con fissaggio a viti, placca in alluminio anodizzato, compreso la quota parte di dorsale e della colonna montante di alimentazione sino al quadro elettrico di ingresso scala e le opere murarie necessarie; il tutto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti tecnologici.<br>SOMMANO...                                   | cad.                  | 8,00     |                        |            |        |
| 38<br>F/04          | Punto presa di corrente bipasso 2x10/16A +T costituito da tubazione in PVC rigido L tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm da 2 conduttori tipo N07V-K della sezione d <sup>2</sup> 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. --In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero<br>SOMMANO...               | corpo                 | 627,00   |                        |            |        |
| 39<br>F/05          | Punto presa di corrente bipasso 2x10/16A +Tdi tipo stagno costituito da tubazione in PVC rigido L tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm da 2 conduttori tipo N07V-K della sezione d <sup>2</sup> 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. --In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 16A, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero<br>SOMMANO... | corpo                 | 52,00    |                        |            |        |
| 40<br>F/06          | Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, scatola e supporto in   |                       |          |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O  |                       |          |                        |            |        |
| 41<br>F/07          | <p>materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca di rivestimento in alluminio anodizzato in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature, quota parte della colonna montante (solo cavetto) fino alla cassetta dell'azienda erogatrice del servizio posta nel vano scala al piano terra ed ogni altro onere e magistero:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | corpo                 | 58,00    |                        |            |        |
| 42<br>F/08          | <p>Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, compreso scatola porta frutto e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in alluminio anodizzato in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm, conforme alle prescrizioni CEI 46-1 '73, idoneo anche per ricevimento segnali TV via satellite, scatola di derivazione rettangolare da incasso, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature, quota parte del cavo per la colonna montante (solo cavo coassiale) per il collegamento all'antenna TV posta sulla copertura dell'edificio, opportunamente collegata a terra, i derivatori nei vani scala ed ogni altro onere e magistero:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | corpo                 | 32,00    |                        |            |        |
| 43<br>F/09          | <p>Plafoniera stagna con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, dotate di gabbia di protezione, fissata ad altezza max di m 3.50, fomite e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter, i reattori, il fusibile, i condensatori di rifasamento, la coppa prismaticizzata, gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br/>Della potenza 1x36W</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | cad                   | 34,00    |                        |            |        |
| 44<br>F/10          | <p>Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h. fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta; il collegamento alla linea di alimentazione E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br/>Della potenza di 2x18W (solo emergenza)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | cad                   | 58,00    |                        |            |        |
| 45<br>F/11          | <p>Quadro elettrico da incasso, completo di due interruttori bipolari magnetotermici, tarati a 25 A, e un interruttore automatico magnetotermico differenziale da 230 volts, taratura 25A con potere di interruzione di 6KA corrente di intervento differenziale 0.030A, completo di collegamenti, cassette da incasso, sprtellino e fissaggio. Il tutto dovrà essere eseguito in osservanza delle vigenti norme in materia di impianti elettrici:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | cad.                  | 32,00    |                        |            |        |
|                     | <p>Quadro elettrico da incasso, completo di tre interruttori bipolari magnetotermici, tarati a 25 A, e un interruttore automatico magnetotermico differenziale da 230 volts, taratura 25A con potere di interruzione di 6KA corrente di intervento differenziale 0.030A, completo di collegamenti, cassette da incasso, sprtellino e fissaggio. Il tutto dovrà essere eseguito in osservanza delle vigenti norme in materia di impianti elettrici:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | cad.                  | 2,00     |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E  |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| R I P O R T O       |   |                       |          |                        |            |        |
| 46<br>F/12          | Impianto di campanello alla porta di ciascun appartamento, compreso trasformatore di base a 12 volts, linea sotto traccia, pulsante, suoneria, targhetta porta nome ed ogni opera muraria annessa e collegamenti necessari. Il tutto dovrà essere eseguito in osservanza delle vigenti norme in materia di impianti elettrici.<br>SOMMANO...  | cad.                  | 32,00    |                        |            |        |
| 47<br>F/12a         | Impianto di campanello a tirante, compreso trasformatore di base a 12 volts, linea sottotraccia, pulsante a tirante, ronzatore. il tutto fornito e posto in opera compreso le opere murarie ed eseguito in osservanza delle vigenti norme in materia di impianti elettrici.<br>SOMMANO...   | cad.                  | 2,00     |                        |            |        |
| 48<br>F/13          | Impianto di citofono e portiere elettrico, comprensivo di n. 1 alimentatore a norme CEI 12-13 con sorveglianza IMQ, con contenitore in custodia DIN ad 8 moduli, in materiale termoplastico alimentato a 220 V e provvisto di uscita bassa tensione, di n. 1 posto citofonico interno per ogni appartamento, di n. 1 posto esterno audio in materiale termoplastico, di n. 1 targa esterna a 30 pulsanti, di apparecchiatura per apertura automatica del portone di ingresso al fabbricato, compreso il quadro citofonico esterno del tipo ad incasso illuminato con targhetta portanome e la colonna montante (cavidotto sottotraccia e conduttori nel numero necessario) dai singoli appartamenti alla pulsantiera esterna, conduttore in rame elettrolitico della sezione di mmq. 1. L'impianto sarà realizzato sotto traccia con tubo polivinile del diametro minimo di mm. 13 e centralina di alimentazione stabilizzata, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante. Il tutto dovrà essere eseguito in osservanza delle norme vigenti in materia di impianti elettrici. Per ogni alloggio.<br>SOMMANO... | cad.                  | 26,00    |                        |            |        |
| 49<br>F/14          | Orologio programmatore per illuminazione zone esterne, fornito e posto in opera, completo di tutti gli accessori e compreso ogni onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.<br>SOMMANO...  | cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 50<br>F/15          | Predisposizione per l'installazione di antenna TV, compreso la fornitura e posa in opera della relativa calalizzazione e la fornitura e posa in opera delle grappe di tenuta dell'antenna.<br>SOMMANO...  | a corpo               | 32,00    |                        |            |        |
| 51<br>F/16          | Cassetta porta contatore ENEL, AQL,GAS dotato di portello di chiusura con finestrella trasparente e serratura a chiave, del tipo armonizzato, delle dimensioni prescritte dalle aziende preposte.Fornita e posta in opera incassata nbella muratura di recinzione, compreso ogni onere occorrente per dare l'opera funzionante a regola d'arte.<br>SOMMANO...   | cad.                  | 96,00    |                        |            |        |
| 52<br>F/17          | Pozzetto di messa terra realizzato in cls cementizio dosato a q.li 2.5 di cemento delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.<br>SOMMANO...   | cad                   | 28,00    |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E |   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| R I P O R T O       |   |                       |          |                        |            |        |
| 53<br>F/18          | Dispersore di terra, fornito e posto in opera, in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce delle dimensioni di 50x50x5 mm e lunghezza di ml. 1,50, con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella. Infisso entro predisposto pozzetto di mess a terra, in terreni di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.<br>SOMMANO...  | cadauno               | 28,00    |                        |            |        |
| 54<br>F/19          | Solo posa in opera di cassetta fornita dalla Telecom, dotato di portello di chiusura con serratura a chiave, del tipo armonizzato, posto in opera incassato nella muratura compreso ogni onere necessario per dare l'opera funzionante a regola d'arte.<br>SOMMANO...   | cad.                  | 16,00    |                        |            |        |
| 55<br>F/20          | Colonna montante elettrica costituita da tre conduttori tipo N07VK, flessibile, isolati in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL e CEI, della sezione di mmq.3x6.3, forniti e posti in opera entro tubazioni in PVC flessibile autoestinguente del tipo pesante, del diametro minimo Ø 63 mm. Tale colonna sarà eseguita dal quatro elettrico dell'alloggio alla nicchia contatore ENEL. E' compreso nella presente voce d'elenco l'onere per la fornitura e posa in opera interrata dei cavidotti innanzi citati, l'onere per i collegamenti necessari, il tutto secondo le norme di sicurezza vigenti. La misurazione avverrà per metro lineare di colonna:<br>SOMMANO...  | ml.                   | 222,00   |                        |            |        |
| 56<br>G/01          | Gruppo termico murale a gas (tipo C UNI 7129 ) produzione istantanea H2O sanitaria. Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a camera stagna e tiraggio forzato, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento. PU=23 kW<br>SOMMANO...  | cadauno               | 6,00     |                        |            |        |
| 57<br>G/01a         | Gruppo termico murale a gas (tipo B UNI 7129 ) produzione istantanea H2O sanitaria. Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a camera aperta e tiraggio naturale con scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, comprensivo di collegamento alla canna fumaria. Potenza termica utile per riscaldamento. PU=23 kW<br>SOMMANO... | cad.                  | 26,00    |                        |            |        |
| 58<br>G/02          | Impianto di riscaldamento realizzato con pannello radiante a pavimento, costituito da:<br>- pannello isolante in polistirolo estruso con densità minima di 30 Kg./mc., spessore non inferiore a 20mm.;<br>- struttura di appoggio dei tubi atto anche a proteggere il materiale isolante;<br>- sistema di fissaggio del tubo con relativi elemnti di ancoraggio;  |                       |          |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E |   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
|                     | <p>- tubo in polietilene ad alta densità reticolato o in polipropilene copolimerizzato spessore minimo mm.2 e a interasse 100mm.;</p> <p>- termometro a contatto per tubo di mandata e di ritorno da 1" e molla di fissaggio;</p> <p>- termometro applicato su valvola di ritorno;</p> <p>- stazione di regolazione termica a punto fisso 1" per il montaggio sui collettori, e composta da: valvola termostatica completa di termostato e sonda ad immersione, campo di taratura 20-50° C, raccordo meccanico sul ritorno 1/2", pompa di circolazione precablata con termostato di immersione e sonda di temperatura limite, terminale con valvole di sfiato e termometro, valvole di chiusura 1/2" per il collegamento alla rete;</p> <p>- collettore per riscaldamento con flussometro in ottone con due tubi collettori mandata e ritorno del tipo a 7-8 o 9 vie;</p> <p>- cronotermostato ambiente per regolazione a due posizioni, regolazione 5/30°C., con orologio programmatore giornaliero;</p> <p>- tubazione in rame coibentata del diametro 18x1mm. per il collegamento dei collettori alla caldaia;</p> <p>- giunti di dilatazione su tutto il perimetro dei locali, nei locali con superficie maggiori di 40mq., nei locali con di lunghezza maggiore di 8,00 ml. e sulle soglie delle porte.</p> <p>Il tutto fornito e posto in opera, compreso la fornitura e posa in opera di ogni altro accessorio necessario per realizzare l'impianto secondo le indicazioni e prescrizioni riportate sugli elaborati di progetto dell'impianto.</p> <p>Sono escluse solo,( pagate a parte): la formazione del massetto sovrastante il pannello radiante, la caldaia, la canna fumaria ed il pavimento.</p> <p>Prezzo al metro quadrato di superficie netta di ogni ambiente.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> | mq.                   | 2'785,21 |                        |            |        |
| 59<br>G/03          | <p>Massetto in calcestruzzo cementizio della classe R'ck=300 daN/cmq. dello spessore di cm.4 - 6 con aggiunta di additivo liquido sintetico atto ad aumentarne la scorrevolezza e la lavorabilità, a rendere il getto più omogeneo, a migliorarne la resistenza a flessione/trazione e compressione, ed a migliorarne le caratteristiche termiche. L'impasto sarà eseguito con l'aggiunta di fibre polimeriche in ragione di 50 - 60 g/mq. con funzione di armatura atta a migliorare la resistenza meccanica del massetto costituente il sistema i riscaldamento a pavimento.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>   | mq                    | 2'785,21 |                        |            |        |
| 60<br>G/04          | <p>Canna fumaria in in refrattario per caldaiette stagne a gas metano a tiraggio forzato (tipo C), o a tiraggio naturale (tipo B) delle dimensioni interne minime di cm. 22,5x22,5 ed esterne cm. 39x39, idonea per installazioni interne ed esterne all'edificio, composta da condotto interno in elementi di refrattario con giunti a bicchiere e camicia di rivestimento in cls, compreso il comignolo e tutti i pezzi speciali occorrenti. Il tutto fornito e posto in opera compreso ogni altro onere occorrente per dare la canna fumaria funzionante a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>   | ml.                   | 65,00    |                        |            |        |
| 61<br>G/05          | <p>Esecuzione di foro di ventilazione naturale diretta nelle murature del diametro da 120 a 200mm. a secondo del caso, compreso la fornitura e posa in opera di tubo rigido in pvc e della griglia anti-pioggia in pvc.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>  | cadauno               | 30,00    |                        |            |        |
| 62<br>H/01          | <p>Impianto idrico per alimentazione con solo acqua fredda di apparecchi igienico-sanitario comprendente tutte le tubazioni in polipropilene che vanno dall'ingresso nell'alloggio ai singoli apparecchi erogati, del diametro non inferiore a 1/2", completo di</p>  |                       |          |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
|                     | raccordi, di chiavi di arresto ed ogni altro onere occorrente per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.<br>SOMMANO...  | Cad.                  | 77,00    |                        |            |        |
| 63<br>H/02          | Impianto idrico per alimentazione con acqua calda e fredda di apparecchi igienico-sanitario comprendente tutte le tubazioni in polipropilene che vanno dall'ingresso nell'alloggio ai singoli apparecchi erogati, del diametro non inferiore a 1/2", completo di raccordi, di chiavi di arresto ed ogni altro onere occorrente per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.<br>SOMMANO...   | Cad.                  | 172,00   |                        |            |        |
| 64<br>H/03          | Vaso igienico in porcellana dura vetrificata di prima scelta a bordo largo delle dimensioni di cm.36X45X38 con sifone all'interno, completo di cassetta di scarico in vetrochina, della capacità di litri 11, rubinetto di arresto e serpentino, tubo discendente in polietilene (ottone cromato per i tratti a vista) incassato con attacco a briglia ed anello di gomma.Pulsante a depressione per lo scarico con apparecchiatura tipo Catis, compreso l'innesto alla fecale. Munito di sedile con coperchio in materiale plastico compreso i tubi di raccordo alla tubazione principale e quant'altro occorre per dare il vaso pronto all'uso.<br>SOMMANO... | Cad                   | 56,00    |                        |            |        |
| 65<br>H/04          | Vaso igienico sospeso con staffe in porcellana dura per disabili, delle dimensioni di cm.36X45X38, completo:<br>-di cassetta di scarico con pulsante pneumatico;<br>-sedile per WC con funzione bidet;<br>-di barre di sostegno laterali ribaltabili a parete da cm.83 in acciaio cromato;<br>Il tutto fornito e posto in opera con ogni altro onere occorrente per dare il vaso pronto all'uso del disabile a norma di legge.<br>SOMMANO...  | Cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 66<br>H/05          | Lavabo in porcellana dura vetrificata delle dimensioni esterne di cm.60X50 con gruppo miscelatore in ottone cromato da 1/2" a due manopole completo di colonna in porcellana, sifone a bottiglia di ottone cromato, scarico automatico a pistone, tubo di scarico di polietilene duro fino alla colonna di scarico, raccordi e serpentine per l'allaccio all'impianto idrico e quant'altro occorre per dare il lavabo pronto all'uso.<br>SOMMANO...   | cadaun                | 30,00    |                        |            |        |
| 67<br>H/06          | Lavabo in porcellana dura vetrificata per disabili delle dimensioni esterne di cm.60X50, completo:<br>-di tutte le apparecchiature di scarico e di erogazione acqua calda e fredda in ottone cromato del tipo per disabili;<br>-di rubinetto miscelatore a leva in ottone cromato;<br>-di barre di sostegno laterali a parete di cm.83 in acciaio cromato.<br>Il tutto fornito e posto in opera con ogni altro onere occorrente per dare il lavabo pronto all'uso del disabile a norma di legge.<br>SOMMANO...  | Cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 68<br>H/07          | Bidet in porcellana dura vetrificata delle dimensioni di cm.62X32, con n.2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" sifone a S di ottone cromato, scarico automatico a pistone, tubo di scarico di polietilene duro fino alla colonna di scarico e quant'altro occorre per dare il bidet pronto all'uso.<br>SOMMANO...   | Cad                   | 30,00    |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| R I P O R T O       |   |                       |          |                        |            |        |
| 69<br>H/08          | Vasca da bagno in acciaio porcellanato del tipo a rivestire, delle dimensioni di cm.160X70 completa di colonne di scarico automatico con sifone, gruppo erogatore in ottone cromato con due rubinetti a miscela e doccia da 1/2", scarico con tubo di polietilene, compreso collegamento all'apparecchiatura con le tubazioni per acqua calda e fredda e di scarico fino alla colonna discendente e quant'altro occorre per dare la vasca pronta all'uso.<br>SOMMANO...                                     | Cad                   | 30,00    |                        |            |        |
| 70<br>H/09          | Piatto doccia in gres porcellanato delle dimensioni di cm.80X80 per disabili, completo:<br>-di tutte le apparecchiature di scarico e di erogazione di acqua calda e fredda con rubinetto miscelatore e saliscendi in ottone cromato;<br>-di sedile ribaltabile fissato al muro;<br>-di corrimano ad angolo con montante cm.70X70X90 in acciaio cromato.<br>Il tutto fornito e posto in opera con ogni altro onere occorrente per dare il lavabo pronto all'uso del disabile a norma di legge.<br>SOMMANO... | Cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 71<br>H/10          | Lavatoio in porcellana dura con scanalatura per incastro della tavola, delle dimensioni di cm.60X50X35, completo di miscelatore a muro snodabile e sifone in ottone cromato da 1/2", con piletta e tappo, poggiato su piedini di sostegno cromati, allacciato alla colonna idrica con tubi in polipropilene ed alla colonna di scarico con tubi di polietilene duro, il tutto in opera pronto all'uso.<br>SOMMANO...  | Cad                   | 26,00    |                        |            |        |
| 72<br>H/11          | Lavapiatti in porcellana dura ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di cm.80X45X22 completo di pilettoni di scarico, di tappo a catenella, mensole di appoggio e piedini di sostegno cromati, gruppo miscelatore in ottone cromato a snodo da 1/2" per acqua calda e fredda, previsto di sifone a bottiglia in ottone cromato, il tutto in opera pronto all'uso.<br>SOMMANO...  | Cad                   | 32,00    |                        |            |        |
| 73<br>H/12          | Impianto di scarico per lavatrice...<br>SOMMANO...  | cad.                  | 32,00    |                        |            |        |
| 74<br>H/13          | Fornitura e posa in opera di tubazione in polipropilene tipo "VESTOLEN P9491DN20 atossico, inattaccabile dagli acidi, antirumore e anticalore, per acqua calda e fredda da saldare per polifusione, completo di raccordi e pezzi speciali anche filettati manicotti, curve ecc. compreso l'onere di tutte le opere murarie occorrenti per apertura e chiusura delle tracce, o lo scavo occorrente per la posa delle tubazioni interessate.<br>a)-del diametro di 1/2"<br>SOMMANO...                         | ml                    | 250,00   |                        |            |        |
| 75<br>H/14          | Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante o del tipo corrugato del diametro esterno di mm.63, per canalizzazione impianti elettrici e simili, fornita e posta in opera e compreso ogni altro onere.<br>SOMMANO...   | ml                    | 444,00   |                        |            |        |
| 76<br>H/15          | Tubo in PVC plastico UNIJ443-64 tipo 302 pesante per fogna del diametro esterno di mm. 125, fornito e posto in opera compreso il letto di posa, il rinfianco fino ad un terzo del   |                       |          |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E |   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
|                     | diametro esterno del tubo con calcestruzzo cementizio della classe R'ck=150 daN/cm <sup>2</sup> . per le tubazioni orizzontali e le opere murarie per apertura e chiusura di tracce e il mastice speciale per l'incollaggio.<br>SOMMANO...  | ml                    | 250,00   |                        |            |        |
| 77<br>H/16          | Tubo in polietilene del diametro esterno di mm. 40 e spessore mm.3.7 di colore nero con righe gialle coestruse, per condotte interrato di gas combustibile in pressione UNI/ISO4437, fornito e posto in opera, compreso la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali occorrenti previste dalla normativa vigente.<br>SOMMANO...                                     | ml                    | 250,00   |                        |            |        |
| 78<br>H/17          | Pozzetto di cemento vibrato prefabbricato delle dimensioni interne di cm.60x60, e profondità di cm.50, con chiusino in calcestruzzo vibrato prefabbricato, il tutto fornito e posto in opera compreso lo scavo necessario ed ogni altro onere e magistero:<br>SOMMANO...  | cad.                  | 26,00    |                        |            |        |
| 79<br>I/01          | Massetto in calcestruzzo cementizio della classe Rbk250 e granuli di argilla espansa densità non superiore a 650 Kg./mc. granulometria 8-15mm. coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,12 Kcal/m/h/C dello spessore medio di cm.8.<br>SOMMANO...  | mq.                   | 1'749,09 |                        |            |        |
| 80<br>I/02          | Pavimento in piastrelle di gres ceramico di prima scelta, delle dimensioni di cm 30x30, di qualsiasi forma, fornito e posto in opera con malta cementizia o collante idoneo, compreso l'eventuale sottofondo necessario, la boiaccatura dei giunti ed ogni altro onere necessario per dare il pavimento finito a regola d'arte.<br>SOMMANO...                                 | mq.                   | 2'948,34 |                        |            |        |
| 81<br>I/03          | Pavimento in elementi whash-beton del tipo alleggerito per terrazze, logge e ballatoi, ecc. delle dimensioni di cm. 20x20, fornito e posto in opera con malta cementizia, compreso l'onere per l'eventuale sottofondo necessario, i tagli, sfridi ed ogni altro onere necessario per dare il pavimento finito a regola d'arte.<br>SOMMANO...                                  | mq.                   | 1'844,02 |                        |            |        |
| 82<br>I/04          | Pavimento in elementi whash-beton per porticati, ballatoi, cortili, marciapiedi, ecc. delle dimensioni di cm. 40x40, fornito e posto in opera con malta cementizia, compreso l'onere per l'eventuale sottofondo necessario, i tagli, sfridi ed ogni altro onere necessario per dare il pavimento finito a regola d'arte.<br>SOMMANO...  | mq.                   | 1'966,24 |                        |            |        |
| 83<br>I/05          | Battiscopa in ceramica dell'altezza di cm.8 e spessore cm.1, fornito e posto in opera con malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SOMMANO...  | ml                    | 3'325,98 |                        |            |        |
| 84<br>I/06          | Rivestimento di pareti con piastrelle maioliche smaltate delle dimensioni di cm. 20x20, compreso pezzi speciali, sottofondo di malta bastarda di cemento, allettamento con malta cementizia o collante, stuccatura con cemento bianco. Il tutto fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere occorrente per dare il rivestimento finito a regola d'arte.<br>SOMMANO... | mq.                   | 854,68   |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
| 85<br>I/07          | Ornie in lastre di pietra di "Minervino M." o equivalente dello spessore di cm.3 lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, per soglie di porte e porte- finestre, davanzali finestre, alzate e pedate di gradini, rivestimenti, copertine, coronamenti, di qualsiasi lunghezza e larghezza, fornite e poste in opera con malta cementizia ed eventuali grappe di tenuta. Il tutto fornito e posto in opera a qualsiasi altezza, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...   | mq.                   | 1'574,22 |                        |            |        |
| 86<br>I/08          | Cordonatura prefabbricata in cemento vibrato di sezione cm. 10x25, con spigoli superiori della faccia vista smussati o arrotondati, posto su letto di malta cementizia e rinfiancato per un'altezza di circa cm.10, posto in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. .<br><br>SOMMANO...   | ml.                   | 909,80   |                        |            |        |
| 87<br>L/01          | Membrana impermeabile prefabbricata, tipo "Polyshield TS4" o equivalente dello spessore di mm.4, applicata a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso in ragione di gr./mq.400 su idoneo piano di posa spianato, asciutto, pulito, e libero da corpi estranei, fornita e posta in opera su superfici orizzontali, inclinate o verticali, Fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...   | mq                    | 1'935,54 |                        |            |        |
| 88<br>L/02          | Geomembrana composita bentonitica ottenuta per accoppiamento a sandwich di tre strati da impiegarsi nella sottofondazione dei fabbricati. Lo strato superiore sarà costituito da tessuto-non tessuto agugliato in fibre di polipropilene e saturato con bentonite sodica micronizzata per un quantitativo di 800gr/mq. Lo strato inferiore sarà costituito da tessuto di polipropilene. Lo strato centrale sarà costituito da bentonite sodica naturale micronizzata in un quantitativo pari a 4200gr/mq. per un peso totale di 5500gr/mq. nominali. Il collegamento degli strati sarà realizzato con una fitta agugliatura di fibre sintetiche distribuite uniformemente su tutta la superficie. Il coefficiente di permeabilità del geocomposito dovrà risultare pari o inferiore a $K=5 \times 10^{-11}$ m/sec. Lo spessore complessivo del geocomposito sarà di mm. 6. Il tutto fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO... | mq.                   | 609,66   |                        |            |        |
| 89<br>L/03          | Pannelli in polistirene espanso estruso dello spessore di cm.3 forniti e posti in opera fissati su superfici piane o inclinate a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...  | mq.                   | 1'749,09 |                        |            |        |
| 90<br>M/01          | Ferro lavorato e battuto per ringhiere, cancelli apribili fornite di serrature e opere simili, costruiti con profilati normali, quadri,tondi,piatti,angolari, o con profilati scatolari e tubolari a disegno semplice, fornito e posto in opera,compreso l'onere per la verniciatura del colore a scelta della D.L., le opere murarie necessarie ed ogni altro onere necessaio per dare l'opera finita a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...   | kg.                   | 3'896,80 |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                 | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| <b>R I P O R T O</b>                |  |                       |          |                        |            |        |
| 91<br>M/02                          | Lamiera zincata preverniciata del colore a scelta della D.L. dello spessore di 10/10 di millimetro, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza, compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...  | mq.                   | 35,40    |                        |            |        |
| 92<br>M/03                          | Tubo pluviale, in lamiera zincata preverniciata del colore a scelta della D.L. dello spessore di mm. 8/10, di sezione circolare diametro mm.100, e lunghezza varia, compreso i pezzi speciali, fornito e posto in opera con, compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...   | ml.                   | 443,60   |                        |            |        |
| 93<br>M/04                          | Canale di gronda, in lamiera zincata preverniciata del colore a scelta della D.L. dello spessore di mm. 8/10, di sezione circolare diametro mm.180, e lunghezza varia, fornito e posto in opera, compreso l'onere per i pezzi speciali ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...   | ml.                   | 811,08   |                        |            |        |
| 94<br>N/01                          | Tinteggiatura a tempera in tinta unica chiara su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni; preparazione del supporto, ed imprimitura ad uno strato di isolante inibente diluito in acqua e dato a pennelli; ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello, ed a rullo, fornita e data in opera, compreso l'onere dei ponti di servizio ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...   | mq.                   | 3'343,25 |                        |            |        |
| 95<br>N/02                          | Tinteggiatura con idropittura vinilica pigmentata per interni in tinta unica chiara a scelta della D.L. su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso; preparazione del supporto ed imprimitura con inibente isolante o ad idropittura diluita; ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, fornita e data in opera, compreso l'onere dei ponti di servizio e di ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO... | mq.                   | 9'747,60 |                        |            |        |
| 96<br>N/03                          | Tinteggiatura con idropittura acrilica pigmentata per interni ed esterni, in tinta unica chiara a scelta della D.L., su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso: preparazione del supporto, ed imprimitura con inibente isolante o con idropittura diluita; ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello, e uno strato di finitura dato a rullo, fornita e data in opera, compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><br>SOMMANO...               | mq.                   | 3'543,75 |                        |            |        |
| <b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> |  |                       |          |                        |            |        |
| <b>T O T A L E euro</b>             |  |                       |          |                        |            |        |
| <i>(diconsi euro - in lettere)</i>  |  |                       |          |                        |            |        |
| <b>A R I P O R T A R E</b>          |  |                       |          |                        |            |        |

